

Active

Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu.

Kuulonsuojain aktiivisilla kuuntelumikrofoneilla. Aktiivisuus tarjoaa tilannetietoisuutta, jonka avulla voit kommunikoida työtovereiden kanssa, kuulla varoitussignaalit ja muut tärkeät tiedot poistamatta kuulonsuojaimia korviltasi, jolloin pysyt suojattuna vaaralliselta melulta.

1. Active Päälakisanka

Tuotenro 47002-001

2. Active Kypäräkiinnitys

Tuotenro 47102-001

1



2



Ominaisuuudet

 **Aktiivinen kuuntelu**

 **3,5 mm AUX**

Kummassakin kuvussa olevat mikrofonit takaavat täydellisen suuntakuulon. Tasoriippuvainen elektroninen suojausjärjestelmä rajoittaa kaikki kaiuttimien kautta tulevat äänet turvalliselle tasolle.

Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu

Aktiivisella kuuntelutoiminnolla varustetut tasoriippuvaiset mikrofonit kummassakin suojainkuvussa pitävät sinut tietoisena ympäristöstä kuulonsuojaimia käytettäessä. Keskustele työtovereitasi kanssa ja kuule varoitussignaalit ja muut tärkeät äänet turvallisuuksi ja kuulosi vaarantamatta.

Pyörivät säätönupit

Nopea ja helppo käyttää pyörivillä säätönupeilla. Kumipinnoitus varmistaa hyvän otteen.

EPS (Electronic Protection System)

Kaiuttimista tuleva ääni rajoitetaan enintään 82 dB:iin.

3,5mm AUX input

Äänilähteet ja -laitteet, kuten musiikkisoittimet tai radiopuhelimet, voidaan liittää 3,5 mm:n äänitulon kautta vain kuuntelua varten.

Kuulonsuojaintarvikkeet

Tuotenumero	Kuvaus
26046-915	Päälakisanka, elektroniset
26108-910	Päälakisanka, passiiviset
99403-001	Hygieniasetti Elektroniset
99900-001	Fresh-hikityyny 20kpl
1059-001	Mikrofonin tuulisuoja, tasoriippuvaiset mikit (3pr)
39922-001	Stereoliitäntäjohto

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: -20/+55
- Pariston tyyppi: AA
- Käyttöaika: 1000 tuntia
- Criterion level H= 108dB, M=103dB, L=94dB
- Paino Päälakisanka: 394 g
- Paino Kypäräkiinnitys: 417g

Vaimennustiedot EN

Active Päälakisanka; EN 352-1:2020, H-34dB, M-27dB, L-20dB, SNR 30dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	21,0	18,4	21,1	27,7	36,9	36,1	42,1	38,8
Keskihajonta	6,3	4,5	4,2	3,5	4,0	3,6	3,5	5,4
APV-arvo	14,7	13,9	16,9	24,2	32,9	32,5	38,6	33,4

Active Kypäräkiinnitys; EN 352-3:2020, H-33dB, M-26dB, L-19dB, SNR 29dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	17,8	16,3	19,5	26,9	34,3	33,8	41,8	37,4
Keskihajonta	4,2	4,0	3,2	3,1	4,0	2,9	3,3	3,8
APV-arvo	13,6	12,3	16,3	23,8	30,3	30,9	38,5	33,6